

- **Generic Scooters**
- **Epico 50 2.5 kW (3.4hp) 6250 rpm (2013-2014)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.54-0.66	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	5000-11000	Ohm
Weerstand van opnemerspooel	100-500	Ohm

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8HSA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR7ES	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Sanguo	Merk
Stationair toerental	1800±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	0.5-1	Vol. %

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Geregelde spanning	12-14/5000	V/t/min
Accu	YB4L-B	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	84	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	90W	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm ³
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE
Oliesoort voorvork	Castrol	
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	50/50 cm ³	cm ³ of mm

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Ketting/riem van eindaandrijving	Belt	Type
----------------------------------	------	------

- **Bandenspanningen**

Bandenspanningen

Voorste band	3,50x10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/-	bar (psi)
Achterste band	3,50x10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/-	bar (psi)

- **Aanhaalkoppels**

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	25 Nm	1e stadium
Cilinderkop	50 Nm	2e stadium
Aftapplug morolie	10-12 Nm	
Magneto/vliegwiel	45-50 Nm	
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	15-18 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	22-29 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	37-44 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	85-98 Nm	Achter