

- **Generic Scooters**
- **Onyx 50 2.6 kW (3.5hp) 6500 rpm 2 Stroke (2013-2014)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsstelsel](#)

### Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.54-0.66	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	5000-11000	Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	100-200	Ohm

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8HSA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	PZ19JB-2K	Type
Stationair toerental	1900±100	t/min

Hoofdsproeier	47.5	
Stationairloopsproeier	22.5	
Type/stand van naald	B05-2/-	
Opening van mengselschroef	2	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

Max. vermogen	7,5/8000	A/t/min
Geregelde spanning	13,6-14,4/5000	V/t/min
Accu	YTX4L-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	10/10 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band	80/80-16	Maat
Achterste band	90/80-16	Maat

- [Aanhaalkoppels](#)

### Aanhaalkoppels

Cilinderkop	12-14 Nm	1e stadium
Cilinderkop	25-28 Nm	2e stadium

Magneto/vliegwiel	50-60 Nm	
Bougies	18 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	55-62 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100-113 Nm	Achter