

- **Generic Scooters**
- **XOR 50 2.5 kW (3.4hp) 6500 rpm (2010-2014)**

- **Modelidentificatie**

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,6	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- **Ontstekingsysteem**

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	7000-10000	Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	140-220	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	15/1500	°motor/t/min

- **Bougies**

Bougies

Bougies	Nanjing	Merk
Bougies	E7RTC	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.7	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BPR8HS	Type
Elektrodenafstand		mm

- **Carburateur/injectie**

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Sanguo	Merk
Carburateur/inspuiting	PZ19JB	Type
Stationair toerental	1400±100	t/min
Hoofdsproeier	80	
Stationairloopsproeier	57.5	
Opening van mengselschroef	1-2	Aantal toeren
Vlotterpeil	12-14	mm

- **Laadsysteem**

Laadsysteem

Geregelde spanning	13-16/5000	V/t/min
Accu	YB4L-B	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- **Bedrijfsgewicht**

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	92	kg
-----------------	----	----

- **Smeerstoffen en inhoudsvermogens**

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	90W	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm ³

Tweetakt-olie Type/mix:1
Synth./-

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	120/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/-	bar (psi)
Achterste band	130/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/-	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	7-9 Nm	1 e stadium
Cilinderkop	15-18 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	45-50 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	40-60 Nm	
Koppelingsnaaf	40-60 Nm	
Bougies	15-18 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	22-29 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	55-60 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100-130 Nm	Achter
