

- **Aprilia**
- **Gulliver 50 (1995-1996)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Motor	10MY-AP	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

### Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	9.5-10	bar
----------------	--------	-----

- [Ontstekingsstelsel](#)

### Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	14/5000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL82YC	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR7HS	Type

Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm
-------------------	---------	----

- **Carburateur/injectie**

**Carburateur/injectie**

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHBN 12	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min
Hoofdsproeier	72	
Stationairloopsproeier	32	
Type/stand van naald	A12/3	
Opening van mengselschroef	2-2.5	Aantal toeren
Vlotterpeil	5	mm

- **Laadsysteem**

**Laadsysteem**

Max. vermogen	7/-	A/t/min
Geregelde spanning	13,7-14,2/-	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- **Bedrijfsgewicht**

**Bedrijfsgewicht**

Bedrijfsgewicht	95	kg
-----------------	----	----

- **Smeerstoffen en inhoudsvermogens**

**Smeerstoffen en inhoudsvermogens**

Oliekwaliteit eindaandrijving	75W-90	SAE
-------------------------------	--------	-----

Olie eindaandrijving	110	cm <sup>3</sup>
Oliekwaliteit voorvork	15	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	120/120 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

- **Bandenspanningen**

### **Bandenspanningen**

Voorste band	120/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)
Achterste band	120/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting		