

- **Aprilia**
- **SR 50 DITECH 50 DITECH kW (hp) rpm (2001-2008)**

### Modelidentificatie

#### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	41/37,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	98/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

### Speciale controles en bijstellingen

#### Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	6-6.2	bar
----------------	-------	-----

### Ontstekingsstelsel

#### Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Weerstand van opnemerspoel	110	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	20/3000	°motor/t/min
Maximum vervroeging	17/7500	°motor/t/min

### Bougies

#### Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	C8RE	Type
Elektrodenafstand	0.8-0.9	mm

### Carburateur/injectie

## Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Bing/Siemens	Merk
Carburateur/inspuiting	DITECH	Type
Stationair toerental	1500±50	t/min

## Laadsysteem

### Laadsysteem

Max. vermogen	11	A/t/min
Geregelde spanning	13.5-15	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

## Bedrijfsgewicht

### Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	90	kg
-----------------	----	----

## Smeerstoffen en inhoudsvermogens

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	75W-90	SAE
Olie eindaandrijving	130	cm <sup>3</sup>
Tweetakt-olie	City 2T/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	103/103 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

## Bandenspanningen

### Bandenspanningen

Voorste band	130/60-13	Maat
--------------	-----------	------

Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (24)/-	bar (psi)
Achterste band	130/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (28)/2,1 (30)	bar (psi)

## Aanhaalkoppels

### Aanhaalkoppels

Cilinderkop	5 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	35-45 Nm	
Koppelingsnaaf	45-55 Nm	
Bougies	13-15 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	110 Nm	Achter
Wielasklem	12 Nm	Voor