

- **Aprilia**
- **SR 50 LC (1997-2011)**

- **Modelidentificatie**

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	98/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- **Ontstekingsstelsel**

### Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.7	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	6000	Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	400-600	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	14±2/1800	°motor/t/min

- **Bougies**

### Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8HS	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm

- **Carburateur/injectie**

### Carburateur/injectie

--	--	--

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHBN 12BS	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

Max. vermogen	7/6000	A/t/min
Geregelde spanning	13.5-15	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfgewicht](#)

### Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	99	kg
----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	75W-90	SAE
Olie eindaandrijving	110	cm <sup>3</sup>
Koelcircuit	1.2	liter
Oliekwaliteit voorvork	5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	103/103 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band	130/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (24)/-	bar (psi)

Achterste band	130/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (28)/2,1 (30)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

### Aanhaalkoppels

Wielas/wielbouten/-moeren	50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	110 Nm	Achter
Wielasklem	12 Nm	Voor