

- **Aprilia**
- **SR 50 Motard/MT C421M 50 Motard/MT 3.4 kW (5hp) 7500 rpm Euro 3 (2012-2020)**

Modelidentificatie

Modelidentificatie

Motor	C421M	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	17±1/4000	°motor/t/min

Bougies

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	R BR8ES	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN2C	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

Carburateur/injectie

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA 17,5	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	3-4	Vol. %
Hoofdsproeier	53	
Stationairloopsproeier	32	
Type/stand van naald	-/1	
Opening van mengselschroef	1.5	Aantal toeren

Laadsysteem

Laadsysteem

Accu	YB9-B	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/9	V/Ah

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	101	kg
-----------------	-----	----

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	80	cm ³
Tweetakt-olie	eni i-Ride PG 2T/-	Type/mix:1

Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Oliepeil in voorvork - links/rechts	85/85 mm	mm

Bandenspanningen

Bandenspanningen

Voorste band	120/80-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (22)/-	bar (psi)
Achterste band	120/80-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/2,0 (29)	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	5 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10-11 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendecksel	5-6 Nm	
Magneto/vliegwiel	42 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	19 Nm+90°	
Koppelingsnaaf	42 Nm	
Bougies	18 Nm	
Kettingwiel/tandwiel	42 Nm	Achter
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	47 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	115 Nm	Achter

Wielasklem

7 Nm

Voor
