

- **Aprilia**
- **Aprilia Scarabeo 50 DITECH (2004-2005)**

- [Modelidentificatie](#)

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	41/37,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	98/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	6-6.2	bar
----------------	-------	-----

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Weerstand van opnemerspoeel	308-462	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	20/3000	°motor/t/min
Maximum vervroeging	17/7500	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	CPR8E	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Bing/Siemens	Merk
Carburateur/inspuiting	DITECH	Type
Stationair toerental	1650±50	t/min

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Max. vermogen	11	A/t/min
Geregelde spanning	13.5-15	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	82	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit versnellingsbak	75W-90	SAE
Olie versnellingsbak	0.13	liter
Tweetakt-olie	City 2T/-	Type/mix:1

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	70/90-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (28)/-	bar (psi)

Achterste band	80/90-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/-	bar (psi)

- **Aanhaalkoppels**

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	5 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	35-45 Nm	
Koppelingsnaaf	45-55 Nm	
Bougies	13-15 Nm	