

- **Aprilia**
- **Sonic 50 FT/GP (1998-2003)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

### Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	14±2/1800	°motor/t/min

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8HS	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHBN 12	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min

- [Laadsysteem](#)

## Laadsysteem

Max. vermogen	7/5000	A/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfsgewicht](#)

## Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	87	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

## Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	75W-90	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm <sup>3</sup>
Koelcircuit	1	liter
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE

- [Bandenspanningen](#)

## Bandenspanningen

Voorste band	100/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (24)/-	bar (psi)
Achterste band	100/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (27)/2,1 (30)	bar (psi)