

- **CPI Moto**
- **JW 50 3.1 kW (4.2hp) 7000 rpm (2008-2016)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,6	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.1-1	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	7000-12000	Ohm

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BPR7HS	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Mikuni	Merk
Stationair toerental	1800±100	t/min
Opening van mengselschroef	1,5±5	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Accu	YTX5L-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/5	V/Ah

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	103	kg
----------------	-----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit motor	10W-40	SAE
Motorolie met filter	1	liter

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Vrije speling	10-25	mm
Voorste/achterste kettingwiel	19/-	Aantal tanden

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	16x8-7	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	0,7 (10)/-	bar (psi)
Achterste band	16x8-7	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	0,7 (10)/-	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	15 Nm	1e stadium
Cilinderkop	20 Nm	2e stadium
Cilinderkop	nut 15 Nm	3e stadium
Bougies	15-18 Nm	
Kettingwiel/tandwiel	50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	40 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	40 Nm	Achter
Wielnaafmoer	45 Nm	Voor
Wielnaafmoer	50 Nm	Achter