

- **Daelim**
- **a.four 50 50kW (5.1hp) 7000 rpm (2011-2014)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Motor	SJ50R	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	39/41,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

### Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	10	bar
----------------	----	-----

- [Ontstekingsysteem](#)

### Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.1-0.5	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	6500-9500	Ohm
Weerstand van opnemerspoel	80-120	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	17±2/1800	°motor/t/min

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8HSA	Type

Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
-------------------	---------	----

- **Carburateur/injectie**

### Carburateur/injectie

Stationair toerental	1800±100	t/min
Hoofdsproeier	65	
Stationairloopsproeier	38	
Opening van mengselschroef	1.25	Aantal toeren
Vlotterpeil	8	mm

- **Laadsysteem**

### Laadsysteem

Max. vermogen	9,5/5000	A/t/min
Geregelde spanning	12,6-13,6/5000	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah

- **Bedrijfsgewicht**

### Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	92	kg
-----------------	----	----

- **Smeerstoffen en inhoudsvermogens**

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	90	cm <sup>3</sup>
Tweetakt-olie	Ultra 2 Super Oil/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	ATF	SAE

Olieinhoud in voorvork - links/rechts

58/58 cm<sup>3</sup>

cm<sup>3</sup> of mm

- **Bandenspanningen**

### **Bandenspanningen**

Voorste band	120/70-12 58L	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,75 (25)/1,75 (25)	bar (psi)
Achterste band	130/70-12 62L	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (28)/2,25 (32)	bar (psi)

- **Aanhaalkoppels**

### **Aanhaalkoppels**

Cilinderkop	5 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendeksel	10 Nm	
Magneto/vliegwiel	39 Nm	
Koppelingsnaaf	39 Nm	
Bougies	14 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	26 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	59 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	59-78 Nm	Achter