

- **Gilera**
- **Runner 50 Purejet (2003-2008)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0,63±0,03	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	5000	Ohm

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RG6YCA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Bing	Merk
Stationair toerental	1950±50	t/min

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/9	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	93	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	90	SAE
-------------------------------	----	-----

Olie eindaandrijving	75	cm ³
----------------------	----	-----------------

Koelcircuit	0.9	liter
-------------	-----	-------

Tweetakt-olie	2T/-	Type/mix:1
---------------	------	------------

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	120/70-12	Maat
--------------	-----------	------

Bandenspanning solo/duozitting	1,6 (23)/1,6 (23)	bar (psi)
--------------------------------	-------------------	-----------

Achterste band	130/70-12	Maat
----------------	-----------	------

Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/1,8 (26)	bar (psi)
--------------------------------	-------------------	-----------

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	5-6 Nm	1e stadium
-------------	--------	------------

Cilinderkop	10-11 Nm	2e stadium
-------------	----------	------------

Magneto/vliegwiel	40-44 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.
-------------------	----------	-------------------------------

Kettingwiel/tandwiel van krukas	40-44 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	11-14 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	20-25 Nm	Achter