

- **Gilera**
- **Runner SP 50 3.3 kW (4.5hp) 7250 rpm (2009-2018)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Motor	M461M	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	16±1/4000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN3C	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8ES	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA14	Type
Stationair toerental	1950±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	3,5±5	Vol. %
Hoofdsproeier	53	
Stationairloopsproeier	32	
Type/stand van naald	A22/1	
Opening van mengschroef	1.5	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Geregelde spanning	12-13/3000	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	103	kg
----------------	-----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	75	cm ³
Tweetakt-olie	2T/-	Type/mix: 1

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	120/70-14	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)
Achterste band	140/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/2,2 (32)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	5-6 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10-11 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	40-44 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.
Kettingwiel/tandwiel van krukas	40-44 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	25-30 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	20-25 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	20-25 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100-125 Nm	Achter
Wielasklem	6-7 Nm	Voor

-