

- **Gilera**
- **Runner SP/ST 125 11 kW (16hp) 9750 rpm (2009-2017)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Motor	M463M	Code
Inhoud/aantal cilinders	124/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	57/48,6	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Klepspeling - inlaat	0,10 cold	mm
Klepspeling - uitlaat	0,15 cold	mm
Oliedruk	3,7/6000	bar/t/min

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	10±1/2000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RG4HC	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm

Bougies	NGK	Merk
Bougies	CR8EB	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	CVEK 30	Type
Stationair toerental	1650±50	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	3,8±7	Vol. %
Hoofdsproeier	98	
Stationairloopsproeier	35	
Type/stand van naald	309D/-	
Opening van mengselschroef	2	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Geregelde spanning	14-15.2	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/10	V/Ah

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	137	kg
----------------	-----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit motor	5W-40	SAE
Olieclassificatie motor	SL	API
Motorolie met filter	1	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	150	cm ³
Koelcircuit	2.1	liter

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	120/70-14	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)
Achterste band	140/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/2,2 (32)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	13-14 Nm	1e stadium
Cilinderkop	27-29 Nm	2e stadium
Cilinderkop	nut=11-12 Nm	3e stadium
Nokkenas/kleppendeksel	6-7 Nm	
Magneto/vliegwiel	94-102 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	75-83 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	

Bougies	12-14 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	42-52 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	20-25 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter
Wielasklem	6-7 Nm	Voor