

- **Gilera**
- **Stalker 50 3.2 kW (4.3hp) 6500 rpm (2003-2015)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

### Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	17±1/4000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN3C	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA 17,5 RD	Type
Stationair toerental	1900±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	3,5±0,5	Vol. %

Hoofdsproeier	53	
Stationairloopsproeier	32	
Type/stand van naald	A22/1	
Opening van mengselschroef	1.5	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfsgewicht](#)

### Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	87	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	75	cm <sup>3</sup>
Tweetakt-olie	eni i-Ride PG 2T/-	Type/mix: 1

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band	120/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,2 (17)/1,2 (17)	bar (psi)
Achterste band	130/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/1,7 (25)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

## Aanhaalkoppels

Cilinderkop	5 Nm	1e stadium
Cilinderkop	11 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendeksel	5 Nm	
Magneto/vliegwiel	40-44 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	40-44 Nm	
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	25-30 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	20-25 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter
Wielasklem	6-7 Nm	Voor