

- **Honda**
- **City Express SH 50 2.9 kW (4.7hp) (1984-1996)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Speciale uitvoering	(I)	
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	12	bar
----------------	----	-----

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.16-0.2	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3700-4200	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	16/2000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BPR6HS	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL82YC	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm
Bougies	Bosch	Merk
Bougies	WR7BC	Type
Elektrodenafstand	0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	PB05C	Type
Stationair toerental	1800	t/min
Opening van mengschroef	1.25	Aantal toeren
Vlotterpeil	8.5	mm

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Accu	YB4L-B	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	67	kg
----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Olie versnellingsbak	1.2	liter
----------------------	-----	-------

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	2,50-16 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)
Achterste band	2,75-16 6PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (28)/2,8 (40)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	38 Nm	
Koppelingsnaaf	38 Nm	
Bougies	14 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	60 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	90 Nm	Achter