

- **Honda**
- **City Express SH 50 2.9 kW (4.7hp) (1996-2003)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	39/41,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	10	bar
----------------	----	-----

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.1-0.3	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	6500-9700	Ohm
Weerstand van opnemerspook	150-200	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	17/1800	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR6HSA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

Bougies	Denso	Merk
Bougies	W20FR-L	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL86C	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm

- **Carburateur/injectie**

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	PB2	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min
Hoofdsproeier	82 (D)(NL)=72	
Type/stand van naald	J63U/3 (F)=J63T/3	
Opening van mengschroef	1,5 (F)=1,25	Aantal toeren
Vlotterpeil	8.6	mm

- **Laadsysteem**

Laadsysteem

Geregelde spanning	14-15/5000	V/t/min
Accu	YTR4A-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/2,3	V/Ah

- **Bedrijfgewicht**

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	83	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-40	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm ³
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	93/93 cm ³	cm ³ of mm

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	2,50-16 42M	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)
Achterste band	2,75-16 46M	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/2,7 (38)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Magneto/vlieg wiel	40 Nm	
Bougies	14 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	58 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	118 Nm	Achter