

- **Honda**
- **MBX 80 7.1 kW (9.6hp) (1983-1986)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	79/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	49,5/41,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	13	bar
----------------	----	-----

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3400-4200	Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	10-100	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	19±3/3000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR 8ES	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN2C	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm
Bougies	Bosch	Merk
Bougies	W3CC	Type
Elektrodenafstand	0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	PF26G/F	Type
Stationair toerental	1400	t/min
Hoofdsproeier	140 PF26F=90	
Stationairloopsproeier	40	
Type/stand van naald	37Y/2	
Opening van mengselschroef	1	Aantal toeren
Vlotterpeil	13.5	mm

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht		kg
----------------	--	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit versnellingsbak	10W-30	SAE
Olie versnellingsbak	0.9	liter
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	152/152 cm ³	cm ³ of mm
Oliedichting van vork	29-41-11	Maat

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Vrije speling	10-20	mm
---------------	-------	----

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	2,75-18 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (28)/-	bar (psi)
Achterste band	3,00-18 6PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (28)/2,8 (40)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	18-22 Nm	1e stadium
Kettingwiel/tandwiel van krukas	45-55 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	62 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	62 Nm	Achter

