

- **Honda**
- **MTX 50R/RF 2.2 kW (3hp) (1982-1985)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	39/41,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	13	bar
----------------	----	-----

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3400-4200	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	19±1,5/3000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR 8ES	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm
Bougies	Denso	Merk

Bougies	W24 ESR-U	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN3C	Type
Elektrodenafstand	0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	PF16H	Type
Stationair toerental	1400	t/min
Hoofdsproeier	102	
Stationairloopsproeier	42	
Type/stand van naald	373/3	
Opening van mengselschroef	1	Aantal toeren
Vlotterpeil	13.5	mm

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	260	kg
-----------------	-----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Motorolie met filter	1.2	liter
Oliekwaliteit versnellingsbak	10W-40	SAE
Olie versnellingsbak	0.8	liter
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	147/147 cm ³	cm ³ of mm

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Vrije speling	35-45	mm
---------------	-------	----

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	2,50-21 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)
Achterste band	3,00-18 6PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,5 (36)/1,7 (25)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	18-22 Nm	1e stadium
Kettingwiel/tandwiel van krukas	45-55 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	62 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	60 Nm	Achter