

- Honda
- NH 50

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,3 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	12 bar

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3400-4200 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	16/1800 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BPR5HS Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Champion Merk
Bougies	RL86C Type
Elektrodenafstand	0.6 mm
Bougies	Bosch Merk
Bougies	WR7BC Type
Elektrodenafstand	0.7 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	PB53A	Type
Stationair toerental	1800±150	t/min
Type/stand van naald	-/2	
Opening van mengschroef	1.5	Aantal toeren
Vlotterpeil	8.5	mm

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>		
Accu	YB4L-B	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfsgewicht

<i>Bedrijfsgewicht</i>		
Bedrijfsgewicht	73	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-30	SAE
Olie eindaandrijving	90	cm ³

Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	3,50-10 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
Achterste band	3,50-10 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,5 (36)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	8-12 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	35-40 Nm	
Koppelingsnaaf	35-40 Nm	

Wielas/wielbouten/-moeren	60 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	90 Nm	Achter