

- Honda NSC 50R 2.6 kW (3.5hp) 8250 rpm (2013-2017)

#### Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 <span style="float: right;">cm<sup>3</sup>/cil.</span>
Boring/slag	37,8/44 <span style="float: right;">mm</span>
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4 <span style="float: right;">RON/2 of 4</span>
Loodvrije benzine	Ja

#### Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	14.9 <span style="float: right;">bar</span>

#### Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	TCI <span style="float: right;">Type</span>
Basis-ontstekingstijdstip	15/1900 <span style="float: right;">°motor/t/min</span>

#### Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	CR7HSA-9 <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.8-0.9 <span style="float: right;">mm</span>

#### Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Honda <span style="float: right;">Merk</span>
Carburateur/inspuiting	PGM-FI <span style="float: right;">Type</span>
Stationair toerental	1900±100 <span style="float: right;">t/min</span>
Systeemdruk	3 <span style="float: right;">bar</span>

#### Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>	
Accu	YTX7L-BS <span style="float: right;">Type</span>
Spanning/capaciteit van de accu	12/6 <span style="float: right;">V/Ah</span>

### Bedrijfsgewicht

<i>Bedrijfsgewicht</i>		
Bedrijfsgewicht	105	kg

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit motor	10W-30	SAE
Olieclassificatie motor	SG	API
Motorolie met filter	0.7	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-30	SAE
Olie eindaandrijving	140	cm <sup>3</sup>
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	61/61 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm
Oliepeil in voorvork - links/rechts	91/91 mm	mm

### Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	80/90-14 40P	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/2,0 (29)	bar (psi)
Achterste band	90/90-14 46P	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,3 (33)/2,3 (33)	bar (psi)

### Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	6 Nm	1e stadium
Cilinderkop	12 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendeksel	12 Nm	
Nokkenasdrager/kap	16 Nm	
Magneto/vlieg wiel	39 Nm	
Kettingwiel van nokkenas	9 Nm	
Koppelingsnaaf	49 Nm	
Bougies		

	16 Nm	
Krukaspositiesensor/motortoerentalsensor	6 Nm	
Lambdasonde	25 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	30 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	22 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	59 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	118 Nm	Achter