

- Honda NSC Vision 50 2.5 kW (3.4hp) 7000 rpm (2012-2018)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	37,8/44 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	14.9 bar

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	TCI Type
Basis-ontstekingstijdstip	15/1900 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	CR7HSA-9 Type
Elektrodenafstand	0.8-0.9 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Honda Merk
Carburateur/inspuiting	PGM-FI Type
Stationair toerental	1900±100 t/min
Systeemdruk	3 bar

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>	
Accu	YTX7L-BS Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/6 V/Ah

Bedrijfsgewicht

<i>Bedrijfsgewicht</i>		
Bedrijfsgewicht	100	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit motor	10W-30	SAE
Olieclassificatie motor	SG	API
Motorolie met filter	0.7	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-30	SAE
Olie eindaandrijving	140	cm ³
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	58/58 cm ³ 2013--=61/61 cm ³	cm ³ of mm
Oliepeil in voorvork - links/rechts	92/92 mm 2013--=91/91 mm	mm

Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	80/90-14 40P	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/2,0 (29)	bar (psi)
Achterste band	90/90-14 46P	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,3 (33)/2,3 (33)	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	6 Nm	1e stadium
Cilinderkop	12 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendeksel	12 Nm	
Nokkenasdrager/kap	16 Nm	
Magneto/vliegwiel	39 Nm	
Kettingwiel van nokkenas	9 Nm	
Koppelingsnaaf	49 Nm	
Bougies		

	16 Nm	
Krukaspositiesensor/motortoerentalsensor	6 Nm	
Lambdasonde	25 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	30 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	22 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	59 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	118 Nm	Achter