

- Honda SFX 50 3.6 kW (5hp) 6750 rpm (1995-2003)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	46/1 cm ³ /cil.
Boring/slag	39/41,4 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	10 bar

Ontstekingsstelsel

<i>Ontstekingsstelsel</i>	
Ontstekingsstelsel	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.1-0.3 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	6500-9700 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	17-1800 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BR6HSA Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Denso Merk
Bougies	W20FR-L Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Champion Merk
Bougies	RL82YCC Type
Elektrodenafstand	0.8 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Merk

	Keihin	
Carburateur/inspuiting	PB2BN	Type
Stationair toerental	1800	t/min
Hoofdsproeier	80	
Naaldsproeier	J63S	
Stationairloopsproeier	35	
Opening van mengschroef	1.25	Aantal toeren

Laadsysteem

Laadsysteem		
Geregelde spanning	14-15/5000	V/t/min
Accu	YTR4A-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/2,3	V/Ah

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht		
Bedrijfgewicht	77	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-40	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm ³
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	49/49 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	90/90 50J	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,2 (17)/-	bar (psi)
Achterste band	90/90 50J	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel		

	40 Nm	
Bougies	14 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	120 Nm	Achter