

- Honda SZX 50 X8R-X 4.1 kW (5.6hp) (1999-2003)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	39/41,4 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	10 bar

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI Type
Basis-ontstekingstijdstip	17,5/1800 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BR6HSA Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Denso Merk
Bougies	W20FR-L Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Keihin Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA12FS Type
Stationair toerental	1800±100 t/min
Stationairloopsproeier	35
Type/stand van naald	-/2
Opening van mengselschroef	Aantal toeren

	3,0 (CH)=4,0	
Vlotterpeil	14.3	mm

Laadsysteem

Laadsysteem		
Max. vermogen	3/5000	A/t/min
Geregelde spanning	14-15/5000	V/t/min
Accu	YTR4A-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht		
Bedrijfsgewicht	97	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-40	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm ³
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	102/102 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	120/80-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,2 (18)/-	bar (psi)
Achterste band	120/80-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	40 Nm	
Koppelingsnaaf	40 Nm	
Bougies	14 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	59 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren		Achter

	118 Nm	
Wielasklem	20 Nm	Voor