

- Honda Vision NB 50 NE 3 kW (4hp) (F) (1986-1990)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Speciale uitvoering	(F)
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm ³ /cil.
Boring/slag	41/37,4 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	8-12 bar

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3400-4200 Ohm
Weerstand van opnemerspoel	50-200 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	13/1800 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BPR6HSA Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Champion Merk
Bougies	RL82YCC Type
Elektrodenafstand	0.8 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Keihin Merk
Carburateur/inspuiting	Type

	PA04K	
Stationair toerental	1800±100	t/min
Opening van mengselschroef	2	Aantal toeren
Vlotterpeil	12.2	mm

Laadsysteem

Laadsysteem		
Geregelde spanning	14-15	V/t/min
Accu	YT4L-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-40	SAE
Olie eindaandrijving	90	cm ³

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	3,00-10 2PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
Achterste band	3,00-10 2PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	6 Nm	1e stadium
Cilinderkop	12 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	35-40 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	35-40 Nm	
Koppelingsnaaf	35-40 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	90 Nm	Achter