

- Honda Vision SA 50 Met-In 3 kW (4hp) (B)(F) (1988-1995)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Speciale uitvoering	(B)(F)
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	41/37,4 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	8-12 bar

Ontstekingsysteem

<i>Ontstekingsysteem</i>	
Ontstekingsysteem	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3400-4200 Ohm
Weerstand van opnemerspoel	50-200 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	17/1800 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BPR6HSA Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Champion Merk
Bougies	RL82YCC Type
Elektrodenafstand	0.8 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Keihin Merk
Carburateur/inspuiting	Type

	PA35B	
Stationair toerental	1800±100	t/min
Hoofdsproeier	68	
Stationairloopsproeier	35	
Type/stand van naald	-/2	
Opening van mengselschroef	2	Aantal toeren
Vlotterpeil	12.2	mm

Laadsysteem

Laadsysteem		
Geregelde spanning	13,5-15/5000	V/t/min
Accu	YT4L-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-40	SAE
Olie eindaandrijving	90	cm ³

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	3,00-10 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
Achterste band	3,00-10 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (28)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	38 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	38 Nm	
Koppelingsnaaf	38 Nm	
Bougies	14 Nm	

Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	110 Nm	Achter