

- Honda Vision SA 50 Met-In 3 kW (4hp) (NL) (1988-1995)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>		
Speciale uitvoering	(NL)	
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	41/37,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>		
Kompressiedruk	8-12	bar

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>		
Ontstekingssysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3400-4200	Ohm
Weerstand van opnemerspoel	50-200	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	17/1800	°motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>		
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BPR6HSA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL82YCC	Type
Elektrodenafstand	0.8	mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting		Type

	PA35C	
Stationair toerental	1800±100	t/min
Hoofdsproeier	65	
Stationairloopsproeier	35	
Type/stand van naald	-/2	
Opening van mengselschroef	1.75	Aantal toeren
Vlotterpeil	12.2	mm

Laadsysteem

Laadsysteem		
Geregelde spanning	13,5-15/5000	V/t/min
Accu	YT4L-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-40	SAE
Olie eindaandrijving	90	cm ³

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	3,00-10 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
Achterste band	3,00-10 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (28)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	38 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	38 Nm	
Koppelingsnaaf	38 Nm	
Bougies	14 Nm	

Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	110 Nm	Achter