

- KSR Moto Epico 50 2.5 kW (3.4hp) 6250 rpm (2014-2019)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>		
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Ontstekingsysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>		
Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.54-0.66	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	5000-11000	Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	100-500	Ohm

Bougies

<i>Bougies</i>		
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8HSA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR7ES	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Sanguo	Merk
Stationair toerental	1800±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	0.5-1	Vol. %

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>		
Geregelde spanning	12-14/5000	V/t/min
Accu		Type

	YB4L-B	
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht		
Bedrijfsgewicht	84	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	90W	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm ³
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE
Oliesoort voorvork	Castrol	
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	50/50 cm ³	cm ³ of mm

Ketting/riem van eindaandrijving

Ketting/riem van eindaandrijving		
Ketting/riem van eindaandrijving	Belt	Type

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	3,50x10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/-	bar (psi)
Achterste band	3,50x10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	25 Nm	1e stadium
Cilinderkop	50 Nm	2e stadium
Aftapplug morolie	10-12 Nm	
Magneto/vliegwiel	45-50 Nm	
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	15-18 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw		Voor

	22-29 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	37-44 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	85-98 Nm	Achter