

- **KTM SX 50 AC Mini Adventure (2002-2002)**

#### Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 <span style="float: right;">cm<sup>3</sup>/cil.</span>
Boring/slag	39,5/40 <span style="float: right;">mm</span>
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2 <span style="float: right;">RON/2 of 4</span>
Loodvrije benzine	Ja

#### Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI <span style="float: right;">Type</span>
Secundaire weerstand van bobine	2000-2500 <span style="float: right;">Ohm</span>

#### Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	BR8EH <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.6 <span style="float: right;">mm</span>

#### Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Dell'Orto <span style="float: right;">Merk</span>
Carburateur/inspuiting	PHVA 14 DS <span style="float: right;">Type</span>
Hoofdsproeier	60
Naaldsproeier	211 FA
Stationairloopsproeier	45
Type/stand van naald	A10/3
Opening van mengselschroef	3.5 <span style="float: right;">Aantal toeren</span>

#### Bedrijfgewicht

<i>Bedrijfgewicht</i>	
Bedrijfgewicht	40 <span style="float: right;">kg</span>

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit versnellingsbak	Dexron II	SAE
Olie versnellingsbak	0.15-0.2	liter
Tweetakt-olie	-/40	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	7.5	SAE
Oliepeil in voorvork - links/rechts	110/110 mm	mm

### Ketting/riem van eindaandrijving

<i>Ketting/riem van eindaandrijving</i>	
Aantal schakels/tanden (omvat verwijderbare schakel)	96

### Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	2,5-10 VRM 140	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,0 (14)/-	bar (psi)
Achterste band	2,50-10 VRM-140	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,0 (14)/-	bar (psi)

### Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	8 Nm	1e stadium
Cilinderkop	15 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	20 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	40 Nm	
Koppelingsnaaf	35 Nm	
Bougies	25 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	20 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	40 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	40 Nm	Achter