

- Kawasaki KMX 50 (50A) (1988-1990)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	39/41,6 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	7.3-11.5 bar

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI Type
Basis-ontstekingstijdstip	20/3000 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BR8ES Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8 mm
Bougies	Champion Merk
Bougies	N3C Type
Elektrodenafstand	0.7 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Mikuni Merk
Carburateur/inspuiting	VM16 Type
Hoofdsproeier	90
Naaldsproeier	D-8
Stationairloopsproeier	17,5/50
Opening van mengschroef	Aantal toeren

	1.5	
Brandstofpeil	2,5±1	mm

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>		
Max. vermogen	1,0/8000	A/t/min
Geregelde spanning	7,0-8,0/4000	V/t/min
Accu	FB6N2-2A-7	Type
Spanning/capaciteit van de accu	6/2	V/Ah

Bedrijfgewicht

<i>Bedrijfgewicht</i>		
Bedrijfgewicht	66.5	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit versnellingsbak	10W-30	SAE
Olie versnellingsbak	0.6	liter
Oliekwaliteit voorvork	10W-20	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	100,5/100,5 cm ³	cm ³ of mm

Koppeling

<i>Koppeling</i>		
Vrije speling van koppelingshandgreep	2-3	mm

Ketting/riem van eindaandrijving

<i>Ketting/riem van eindaandrijving</i>		
Ketting/riem van eindaandrijving	Enuma	Merk
Ketting/riem van eindaandrijving	EK420-R	Type
Aantal schakels/tanden (omvat verwijderbare schakel)	106	
Vrije speling	20-25	mm
Schakelkaliber	1/2 x 1/4	Maat/type
Maximum uitrekking	259/20	mm/schakels

Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band		Maat

	3,50-10 2PR	
Bandenspanning solo/duozitting	1,2 (18)/-	bar (psi)
Achterste band	3,50-10 2PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)