

- Keeway Focus/Matrix 50 (2007-2014)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	40,0/39,6 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Ontstekingsysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingsysteem	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	7000-10000 Ohm
Weerstand van opnemerspoel	140-220 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	15/1500 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BP8HS Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	PZ19JB Type
Stationair toerental	1400±100 t/min
Hoofdsproeier	80
Stationairloopsproeier	57.5
Type/stand van naald	-/3
Opening van mengselschroef	1-2 Aantal toeren
Vlotterpeil	13±1 mm

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>		
Geregelde spanning	12-14/5000	V/t/min
Accu	YTX5L-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfsgewicht

<i>Bedrijfsgewicht</i>		
Bedrijfsgewicht	92	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit eindaandrijving	85W-90	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm ³

Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	120/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)
Achterste band	130/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (28)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	9-14 Nm	1e stadium
Cilinderkop	18-28 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	35-45 Nm	
Koppelingsnaaf	40-60 Nm	
Bougies	15-18 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	55-60 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100-130 Nm	Achter