

- Keeway TX 50 1.4 kW (1.9hp) 5500 rpm (2007-2015)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	50/1 cm³/cil.
Boring/slag	40,25/39 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	11-13 bar

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.4 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	8-11 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	12±1/1400 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BR8ES Type
Elektrodenafstand	0.5-0.7 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Stationair toerental	1400±100 t/min
Hoofdsproeier	95
Stationairloopsproeier	22.5

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>	
Geregelde spanning	14,1-14,9/5000 V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/3 V/Ah

Bedrijfgewicht

<i>Bedrijfgewicht</i>		
Bedrijfgewicht	111	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Motorolie met filter	0.5	liter

Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	3-21	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,3 (33)/-	bar (psi)
Achterste band	4.1-18	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,3 (33)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	9-12 Nm	1e stadium
Cilinderkop	18-22 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	35-40 Nm	
Koppelingsnaaf	50-60 Nm	
Bougies	10-15 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	55-62 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	85-98 Nm	Achter