

- Keeway TX 50 SM 1.4 kW (1.9hp) 5500 rpm (2009-2015)

#### Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	50/1 <span style="float: right;">cm<sup>3</sup>/cil.</span>
Boring/slag	40,25/39 <span style="float: right;">mm</span>
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2 <span style="float: right;">RON/2 of 4</span>
Loodvrije benzine	Ja

#### Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	11-13 <span style="float: right;">bar</span>

#### Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI <span style="float: right;">Type</span>
Primaire weerstand van bobine	0.4 <span style="float: right;">Ohm</span>
Secundaire weerstand van bobine	8-11 <span style="float: right;">Ohm</span>
Basis-ontstekingstijdstip	12±1/1400 <span style="float: right;">°motor/t/min</span>

#### Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	BR8ES <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.5-0.7 <span style="float: right;">mm</span>

#### Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Stationair toerental	1400±100 <span style="float: right;">t/min</span>
Hoofdsproeier	95
Stationairloopsproeier	22.5

#### Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>	
Spanning/capaciteit van de accu	12/3 <span style="float: right;">V/Ah</span>

### Bedrijfgewicht

<i>Bedrijfgewicht</i>		
Bedrijfgewicht	115	kg

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Motorolie met filter	0.5	liter

### Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	100/80-17	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,3 (33)/-	bar (psi)
Achterste band	130/80-17	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,3 (33)/-	bar (psi)

### Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	9-12 Nm	1e stadium
Cilinderkop	18-22 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	35-40 Nm	
Koppelingsnaaf	50-60 Nm	
Bougies	10-15 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	55-62 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	85-98 Nm	Achter