

- Kymco Dink Spacer 50 SH10AA 4.3 kW (5.7hp) 7000 rpm (2000-2006)

Modelidentificatie

| <i>Modelidentificatie</i> | |
|-------------------------------------|---|
| Motor | SH10AA Code |
| Inhoud/aantal cilinders | 49.4/1 cm³/cil. |
| Boring/slag | 39/41,4 mm |
| Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt | 92/2 RON/2 of 4 |
| Loodvrije benzine | Ja |

Speciale controles en bijstellingen

| <i>Speciale controles en bijstellingen</i> | |
|--|---|
| Kompressiedruk | 11.8 bar |

Ontstekingsysteem

| <i>Ontstekingsysteem</i> | |
|---------------------------------|---|
| Ontstekingsysteem | CDI Type |
| Primaire weerstand van bobine | 0.15-0.19 Ohm |
| Secundaire weerstand van bobine | 6990-10210 Ohm |
| Weerstand van opnemerspoel | 80-160 Ohm |
| Basis-ontstekingstijdstip | 13,5±2/2000 °motor/t/min |

Bougies

| <i>Bougies</i> | |
|-------------------|--|
| Bougies | NGK Merk |
| Bougies | BR6HSA Type |
| Elektrodenafstand | 0.6-0.7 mm |

Carburateur/injectie

| <i>Carburateur/injectie</i> | |
|-----------------------------|---|
| Carburateur/inspuiting | Keihin Merk |
| Carburateur/inspuiting | PB058 Type |
| Stationair toerental | 2000±100 t/min |
| Hoofdsproeier | 85 |
| Stationairloopsproeier | |

| | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| | 35 | |
| Opening van mengschroef | 1,25±0,5 | Aantal toeren |
| Vlotterpeil | 8.6 | mm |

Laadsysteem

| | | |
|---------------------------------|------------|---------|
| Laadsysteem | | |
| Geregelde spanning | 14-15/5000 | V/t/min |
| Spanning/capaciteit van de accu | 12/4 | V/Ah |

Bedrijfsgewicht

| | | |
|------------------------|-----|----|
| Bedrijfsgewicht | | |
| Bedrijfsgewicht | 119 | kg |

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Smeerstoffen en inhoudsvermogens | | |
| Oliekwaliteit eindaandrijving | 90W | SAE |
| Olie eindaandrijving | 100 | cm ³ |
| Koelcircuit | 1.1 | liter |
| Tweetakt-olie | 20W/20 | Type/mix:1 |
| Oliekwaliteit voorvork | SS-8 | SAE |
| Olieinhoud in voorvork - links/rechts | 52/52 cm ³ | cm ³ of mm |

Bandenspanningen

| | | |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Bandenspanningen | | |
| Voorste band | 110/70-12 | Maat |
| Bandenspanning solo/duozitting | 1,7 (25)/- | bar (psi) |
| Achterste band | 130/70-12 | Maat |
| Bandenspanning solo/duozitting | 2,2 (33)/- | bar (psi) |

Aanhaalkoppels

| | | |
|-----------------------|-------|------------|
| Aanhaalkoppels | | |
| Cilinderkop | 8 Nm | 1e stadium |
| Cilinderkop | 16 Nm | 2e stadium |
| Magneto/vliegwiel | 38 Nm | |
| Koppelingsnaaf | | |

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| | 38 Nm | |
| Bougies | 14 Nm | |
| Wielas/wielbouten/-moeren | 48 Nm | Voor |
| Wielas/wielbouten/-moeren | 120 Nm | Achter |