

- Kymco Filly LX 50 2 kW (3hp) 8000 rpm (2003-2005)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>		
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	39/41,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>		
Klepspeling - inlaat	0,04 cold	mm
Klepspeling - uitlaat	0,04 cold	mm
Kompressiedruk	14	bar

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>		
Ontstekingssysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.1-1	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	7000-12000	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	13/1700±100	°motor/t/min
Maximum vervroeging	28/4000±100	°motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>		
Bougies	NGK	Merk
Bougies	C7HSA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	CVK	Type
Stationair toerental	1900±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental		Vol. %

	3-4	
Hoofdsproeier	85	
Stationairloopsproeier	35	
Opening van mengschroef	2-2.5	Aantal toeren
Vlotterpeil	17	mm

Laadsysteem

Laadsysteem		
Geregelde spanning	14-15/5000	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht		
Bedrijfgewicht	85	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit motor	10W-30	SAE
Olieclassificatie motor	SG	API
Motorolie met filter	0.7	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	90W	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm ³
Oliekwaliteit voorvork	8	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	38/38 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	90/90-10 50J	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (22)/1,7 (25)	bar (psi)
Achterste band	100/80-10 53J	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (30)/2,2 (33)	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop		1e stadium

	10 Nm	
Cilinderkop	18-22 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendeksel	10 Nm	
Magneto/vlieg wiel	35-45 Nm	
Koppelingsnaaf	60 Nm	
Bougies	10-14 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	29-35 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	50-70 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	110-130 Nm	Achter