

- **Kymco K-Pipe 50 2.4 kW (3.2hp) 7500 rpm (2012-2017)**

#### Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>		
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	39/41	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	93/4	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

#### Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>		
Klepspeling - inlaat	0,06 cold	mm
Klepspeling - uitlaat	0,06 cold	mm
Kompressiedruk	13,0-17,0 hot	bar

#### Ontstekingsstelsel

<i>Ontstekingsstelsel</i>		
Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.1-0.3	Ohm
Weerstand van opnemerspoel	80-160	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	30±2/3900	°motor/t/min

#### Bougies

<i>Bougies</i>		
Bougies	NGK	Merk
Bougies	CR7HSA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.8	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	PZ9HC	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.8	mm

#### Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting		Type

	PD	
Stationair toerental	1600±100	t/min
Hoofdspoeier	70	
Type/stand van naald	-/3	
Opening van mengschroef	1,5±0,5	Aantal toeren
Vlotterpeil	20	mm

#### Laadsysteem

<b>Laadsysteem</b>		
Accu	GTX7A-BS	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/6	V/Ah

#### Bedrijfsgewicht

<b>Bedrijfsgewicht</b>		
Bedrijfsgewicht	100	kg

#### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<b>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</b>		
Oliekwaliteit motor	15W-40	SAE
Olieclassificatie motor	SG	API
Motorolie met filter	0.9	liter
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	50/50 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

#### Ketting/riem van eindaandrijving

<b>Ketting/riem van eindaandrijving</b>		
Vrije speling	10-20	mm

#### Bandenspanningen

<b>Bandenspanningen</b>		
Voorste band	2,75-17 41P	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/1,7 (25)	bar (psi)
Achterste band	3,50-17 54P	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/2,2 (32)	bar (psi)

#### Aanhaalkoppels

<b>Aanhaalkoppels</b>		
Cilinderkop		1e stadium

	3-5 Nm	
Cilinderkop	6-9 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendeksel	12-16 Nm	
Magneto/vlieg wiel	32-40 Nm	
Kettingwiel van nokkenas	7-11 Nm	
Koppelingsnaaf	38-45 Nm	
Kettingwiel/tandwiel	10-16 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	24-30 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	55-70 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	60-80 Nm	Achter