

- **Malaguti Ciak 50 (2000-2006)**

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>		
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Ontstekingsysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>		
Ontstekingsysteem	CDI	Type

Bougies

<i>Bougies</i>		
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8HS	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm
Bougies	Bosch	Merk
Bougies	WR4AC	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL78C	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA 12 PS	Type
Stationair toerental	1500±50	t/min

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>		
Max. vermogen	12/-	A/t/min
Spanning/capaciteit van de accu		V/Ah

	12/5
--	------

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	
Bedrijfsgewicht	92 kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens	
Oliekwaliteit motor	10W-40 SAE
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W SAE
Olie eindaandrijving	110 cm ³

Bandenspanningen

Bandenspanningen	
Voorste band	2,75/80-16 Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (28)/- bar (psi)
Achterste band	3,25/80-16 Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,1 (31)/- bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels	
Cilinderkop	13-15 Nm 1e stadium
Magneto/vliegwiel	38 Nm
Koppelingsnaaf	50 Nm
Bougies	15-18 Nm
Wielas/wielbouten/-moeren	45-61 Nm Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	85-115 Nm Achter