

- Peugeot Fox 50 2.5 kW (3.5hp) 6500 rpm (1997-1997)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	40/39,1 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.21-0.31 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	2400-3600 Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	110-130 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	16/3000 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BR7HS Type
Elektrodenafstand	0.6 mm
Bougies	Eyquem Merk
Bougies	850 Type
Elektrodenafstand	0.6 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Gurtner Merk
Carburateur/inspuiting	LPA 325 Type
Stationair toerental	1600±100 t/min
Hoofdsproeier	70
Type/stand van naald	

	4JF/3	
Opening van mengschroef	1.75	Aantal toeren

Laadsysteem

Laadsysteem		
Max. vermogen	4.5	A/t/min
Geregelde spanning	14-15	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht		
Bedrijfgewicht	59	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	85W-140	SAE
Olie eindaandrijving	120	cm ³

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	250-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/-	bar (psi)
Achterste band	275-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	12-15 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	40 Nm	
Koppelingsnaaf	45 Nm	
Bougies	25 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	60 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	90 Nm	Achter