

- Peugeot Looxor 50 2.9 kW (3.9hp) 6500 rpm (2001-2002)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>		
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,1	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Ontstekingsysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>		
Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.21-0.31	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	2400-3600	Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	108-132	Ohm

Bougies

<i>Bougies</i>		
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR7HS	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Eyquem	Merk
Bougies	R850	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Gurtner	Merk
Carburateur/inspuiting	PA 358	Type
Stationair toerental	1800±200	t/min
Hoofdsproeier	52	
Stationairloopsproeier	36	
Type/stand van naald		

	L3035F/-	
Opening van mengselschroef	1.5	Aantal toeren

Laadsysteem

Laadsysteem		
Max. vermogen	4.6	A/t/min
Geregelde spanning	14-15	V/t/min
Accu	YB4LB	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht		
Bedrijfgewicht	100	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	120	cm ³
Tweetakt-olie	JASO FC/-	Type/mix:1
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	70/70 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	80/80-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/-	bar (psi)
Achterste band	100/70-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	12-15 Nm	1e stadium
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	60-70 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100-120 Nm	Achter