

- Peugeot Speedake 50 3.1 kW (4.2hp) (1995-1997)

#### Modelidentificatie

| <i>Modelidentificatie</i>           |   |
|-------------------------------------|---|
| Inhoud/aantal cilinders             | 49/1 <span style="float: right;">cm<sup>3</sup>/cil.</span> |
| Boring/slag                         | 40/39,1 <span style="float: right;">mm</span>               |
| Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt | 98/2 <span style="float: right;">RON/2 of 4</span>          |
| Loodvrije benzine                   | Ja  |

#### Ontstekingsysteem

| <i>Ontstekingsysteem</i>  |  |
|---------------------------|--|
| Ontstekingsysteem         | CDI <span style="float: right;">Type</span>                |
| Basis-ontstekingstijdstip | 13-16/3000 <span style="float: right;">°motor/t/min</span> |

#### Bougies

| <i>Bougies</i>    |   |
|-------------------|---|
| Bougies           | NGK <span style="float: right;">Merk</span>   |
| Bougies           | BR8HS <span style="float: right;">Type</span> |
| Elektrodenafstand | 0.6 <span style="float: right;">mm</span>     |
| Bougies           | Bosch <span style="float: right;">Merk</span> |
| Bougies           | WR4AC <span style="float: right;">Type</span> |
| Elektrodenafstand | 0.6 <span style="float: right;">mm</span>     |

#### Carburateur/injectie

| <i>Carburateur/injectie</i> |   |
|-----------------------------|---|
| Carburateur/inspuiting      | Gurtner <span style="float: right;">Merk</span>   |
| Carburateur/inspuiting      | PA350 <span style="float: right;">Type</span>     |
| Stationair toerental        | 1800±100 <span style="float: right;">t/min</span> |
| Hoofdsproeier               | 74  |

#### Laadsysteem

| <i>Laadsysteem</i>              |  |
|---------------------------------|--|
| Max. vermogen                   | 2/4000 <span style="float: right;">A/t/min</span>    |
| Geregelde spanning              | 14,5/4000 <span style="float: right;">V/t/min</span> |
| Spanning/capaciteit van de accu | <span style="float: right;">V/Ah</span>              |

|  |      |
|--|------|
|  | 12/4 |
|--|------|

#### Bedrijfsgewicht

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Bedrijfsgewicht</b> |       |
| Bedrijfsgewicht        | 81 kg |

#### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</b> |                     |
| Oliekwaliteit eindaandrijving           | 85W-140 SAE         |
| Olie eindaandrijving                    | 120 cm <sup>3</sup> |
| Tweetakt-olie                           | ASTM/- Type/mix:1   |

#### Bandenspanningen

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Bandenspanningen</b>        |                      |
| Voorste band                   | 120/70-12 Maat       |
| Bandenspanning solo/duozitting | 1,3 (18)/- bar (psi) |
| Achterste band                 | 130/70-12 Maat       |
| Bandenspanning solo/duozitting | 1,6 (23)/- bar (psi) |

#### Aanhaalkoppels

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Aanhaalkoppels</b>     |                  |
| Cilinderkop               | 12 Nm 1e stadium |
| Magneto/vliegwiel         | 40 Nm            |
| Bougies                   | 25 Nm            |
| Wielas/wielbouten/-moeren | 60 Nm Voor       |
| Wielas/wielbouten/-moeren | 90 Nm Achter     |