

- Peugeot Speedfight-2 50 3.5 kW (4.7hp) 7000 rpm (1997-2005)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	40/39,1 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.21-0.31 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	2400-3600 Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	108-132 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	13-16/3000 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BR7HS Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Eyquem Merk
Bougies	R850 Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Gurtner Merk
Carburateur/inspuiting	PA360/70 Type
Stationair toerental	1500±100 t/min
Hoofdsproeier	72
Stationairloopsproeier	

	36	
Type/stand van naald	L3035H/1	
Opening van mengschroef	1-1.25	Aantal toeren

Laadsysteem

Laadsysteem		
Max. vermogen	4.6	A/t/min
Geregelde spanning	14-15	V/t/min
Accu	YT4-LB	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht		
Bedrijfgewicht	96 LC=101	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	120	cm ³
Koelcircuit	1.2	liter
Tweetakt-olie	2T (JASO FC)/-	Type/mix:1

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	120/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,3 (19)/-	bar (psi)
Achterste band	130/70-12 LC=140/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,6 (23)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels		
Cilinderkop	12-15 Nm	1e stadium
Magneto/vlieg wiel	40 Nm	
Koppelingsnaaf	45 Nm	
Bougies		

	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	60-70 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100-120 Nm	Achter