

- Peugeot Trekker 50 Road 3.5 kW (4.7hp) 7000 rpm (1998-2004)

#### Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	49/1 <span style="float: right;">cm<sup>3</sup>/cil.</span>
Boring/slag	40/39,1 <span style="float: right;">mm</span>
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2 <span style="float: right;">RON/2 of 4</span>
Loodvrije benzine	Ja

#### Ontstekingsysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingsysteem	CDI <span style="float: right;">Type</span>
Primaire weerstand van bobine	0.21-0.31 <span style="float: right;">Ohm</span>
Secundaire weerstand van bobine	2400-3600 <span style="float: right;">Ohm</span>
Weerstand van opnemerspoeel	108-132 <span style="float: right;">Ohm</span>
Statisch ontstekingstijdstip	13/1,0 <span style="float: right;">°motor/mm</span>

#### Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	BR7HS <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.6 <span style="float: right;">mm</span>
Bougies	Eyquem <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	R850 <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.6 <span style="float: right;">mm</span>
Bougies	Bosch <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	W8DC <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.6 <span style="float: right;">mm</span>

#### Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Gurtner <span style="float: right;">Merk</span>
Carburateur/inspuiting	<span style="float: right;">Type</span>

	PA360	
Stationair toerental	1600±100	t/min
Hoofdsproeier	72	
Stationairloopsproeier	42	
Type/stand van naald	L3035H/1	
Opening van mengselschroef	1.25	Aantal toeren

#### Laadsysteem

<b>Laadsysteem</b>		
Max. vermogen	7/5000	A/t/min
Geregelde spanning	14-15	V/t/min
Accu	YB4LB	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

#### Bedrijfgewicht

<b>Bedrijfgewicht</b>		
Bedrijfgewicht	88	kg

#### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<b>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</b>		
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	120	cm <sup>3</sup>
Tweetakt-olie	2T/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	20	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	90/90 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

#### Bandenspanningen

<b>Bandenspanningen</b>		
Voorste band	120/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,3 (19)/-	bar (psi)
Achterste band	130/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,6 (23)/-	bar (psi)

## Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	12-15 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiël	40 Nm	
Koppelingsnaaf	45 Nm	
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	60-70 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100-120 Nm	Achter