

- Peugeot XPS 50 Trail AM6 1.8 kW (2.5hp) 5250 rpm (2000-2008)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Motor	AM6 Code
Inhoud/aantal cilinders	50/1 cm³/cil.
Boring/slag	40,3/39 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI Type
Secundaire weerstand van bobine	4160-6240 Ohm
Weerstand van opnemerspoeel	125 Ohm
Statisch ontstekingstijdstip	20/1,4 °motor/mm

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BR9ES Type
Elektrodenafstand	0.6 mm
Bougies	Eyquem Merk
Bougies	R1000L Type
Elektrodenafstand	0.6 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Dellorto Merk
Carburateur/inspuiting	SHA14-12 Type
Stationair toerental	930±50 t/min
Hoofdsproeier	78
Stationairloopsproeier	

	36	
Type/stand van naald	A8/3	
Opening van mengschroef	1.5	Aantal toeren

Laadsysteem

Laadsysteem		
Max. vermogen	7/5000	A/t/min
Geregelde spanning	13-14	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht		
Bedrijfgewicht	85	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit versnellingsbak	10W-30	SAE
Olie versnellingsbak	0.75	liter
Koelcircuit	0.7	liter
Tweetakt-olie	2T (JASOFC)/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	20	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	175/175 cm ³	cm ³ of mm

Ketting/riem van eindaandrijving

Ketting/riem van eindaandrijving		
Aantal schakels/tanden (omvat verwijderbare schakel)	126	
Voorste/achterste kettingwiel	12/52	Aantal tanden

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	2.5-21	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
Achterste band	100/80-18	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (24)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	18 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	52 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	75 Nm	
Koppelingsnaaf	75 Nm	
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	65 Nm	Achter