

- Piaggio Beverly 125 M28FM 11 kW (15hp) 9750 rpm Euro 3 (2005-2008)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Motor	M28FM
Inhoud/aantal cilinders	122/1
Boring/slag	57/48,6
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Klebspeling - inlaat	0,10 cold
Klebspeling - uitlaat	0,15 cold
Oliedruk	Min 0,5/1650

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI
Primaire weerstand van bobine	0.4-0.5
Secundaire weerstand van bobine	1700-2300
Basis-ontstekingstijdstip	10±1/2000

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	Champion
Bougies	RG4HC
Elektrodenafstand	0.7-0.8
Bougies	NGK
Bougies	CR8EB
Elektrodenafstand	0.7-0.8

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Merk

	Keihin	
Carburateur/inspuiting	CVK30	Type
Stationair toerental	1650±100	t/min
Hoofdsproeier	102	
Stationairloopsproeier	35	
Opening van mengsel Schroef	2	Aantal toeren

Laadsysteem

Laadsysteem		
Max. vermogen	Min 10/5000	A/t/min
Geregelde spanning	14-15/5000	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/10	V/Ah

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht		
Bedrijfgewicht	166	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens		
Oliekwaliteit motor	5W-40 Synth.	SAE
Olieclassificatie motor	SL	API
Olieclassificatie motor	MA	JASO
Motorolie met filter	1.1	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olieclassificatie eindaandrijving	GL-3	
Olie eindaandrijving	250	cm ³
Koelcircuit	1.8	liter
Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	102/102 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

Bandenspanningen		
Voorste band	110/70-16	Maat

Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/2,0 (29)	bar (psi)
Achterste band	140/70-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/2,5 (36)	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	7 Nm	1e stadium
Cilinderkop	90°	2e stadium
Cilinderkop	90°	3e stadium
Nokkenas/kleppendecksel	7 Nm	
Magneto/vliegwiel	60 Nm	
Kettingwiel van nokkenas	9 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	75-83 Nm	
Koppelingsnaaf	60 Nm	
Bougies	14 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter
Wielasklem	7 Nm	Voor