

- Piaggio Beverly 300 ie 16 kW (22hp) 7250 rpm (2011-2016)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>		
Inhoud/aantal cilinders	278/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	75/63	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>		
Klepspeling - inlaat	0,10 cold	mm
Klepspeling - uitlaat	0,15 cold	mm
Oliedruk	Min 0,5/1650	bar/t/min

Ontstekingsstelsel

<i>Ontstekingsstelsel</i>		
Ontstekingsstelsel	TCI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.5	Ohm

Bougies

<i>Bougies</i>		
Bougies	NGK	Merk
Bougies	CR8EKB	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Magneti/Marelli	Merk
Carburateur/inspuiting	MIU1.E9	Type
Stationair toerental	1700±100	t/min

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>		
Geregelde spanning	14-15/5000	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/10	V/Ah

Bedrijfgewicht

<i>Bedrijfgewicht</i>		
Bedrijfgewicht	165	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit motor	5W-40 Synth.	SAE
Olieclassificatie motor	SL	API
Olieclassificatie motor	MA	JASO
Motorolie met filter	1.3	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olieclassificatie eindaandrijving	GL-3	
Olie eindaandrijving	250	cm ³
Koelcircuit	1.8	liter
Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	133/133 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	110/70-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/-	bar (psi)
Achterste band	140/70-14	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,4 (35)/2,6 (38)	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	7 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10 Nm	2e stadium
Cilinderkop	90°	3e stadium
Cilinderkop	90°	4e stadium
Cilinderkop	90°	5e stadium
Nokkenas/kleppendeksel		

	7 Nm	
Magneto/vlieg wiel	102 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	75-83 Nm	
Koppelingsnaaf	50 Nm	
Bougies	14 Nm	
Lambdasonde	45 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter