

- **Piaggio Beverly 350ie Sport Touring 22 kW (30hp) 8250 rpm Euro 4 (2017-2021)**

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Inhoud/aantal cilinders	330/1 cm³/cil.
Boring/slag	78/69 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Klepspeling - inlaat	0,10 cold mm
Klepspeling - uitlaat	0,15 cold mm
Oliedruk	Min 0,5/1650 bar/t/min

Ontstekingsstelsel

<i>Ontstekingsstelsel</i>	
Ontstekingsstelsel	TCI Type

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	CR7EKB Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Magneti/Marelli Merk
Carburateur/inspuiting	IAWM3G Type
Stationair toerental	1600±100 t/min

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>	
Geregelde spanning	14-15/5000 V/t/min
Accu	YTX12-BS Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/10 V/Ah

Bedrijfsgewicht

<i>Bedrijfsgewicht</i>		
Bedrijfsgewicht	191	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit motor	15W-50 Synth.	SAE
Olieclassificatie motor	SL	API
Olieclassificatie motor	MA	JASO
Motorolie met filter	1.5	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Oliesoort eindaandrijving	Agip Gear	
Olieclassificatie eindaandrijving	GL-4	
Olie eindaandrijving	500	cm ³
Koelcircuit	1.75	liter
Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	133/133 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	110/70-16 52S	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/2,2 (32)	bar (psi)
Achterste band	150/70-14 66S	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,4 (35)/2,6 (38)	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	7 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10 Nm	2e stadium
Cilinderkop	90°	3e stadium
Cilinderkop	90°	4e stadium
Cilinderkop		5e stadium

	90°	
Nokkenas/kleppendeksel	7 Nm	
Magneto/vlieg wiel	105 Nm	
Kettingwiel van nokkenas	13 Nm	
Uitlaatvoorzijp op cilinderkop	18 Nm	
Bougies	11 Nm	
Temperatuursensor koelvloeistof	22 Nm	
Lambdasonde	45 Nm	
Oliedrukschakelaar	14 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter
Wielasklem	7 Nm	Voor
ABS-wieltoerentalsensor	8 Nm Loctite 243	Voor
ABS-wieltoerentalsensor	8 Nm Loctite 243	Achter