

- Piaggio Beverly 400ie 25 kW (34hp) 7500 rpm (2008-2012)

#### Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Motor	M343M <span style="float: right;">Code</span>
Inhoud/aantal cilinders	399/1 <span style="float: right;">cm<sup>3</sup>/cil.</span>
Boring/slag	85,8/69 <span style="float: right;">mm</span>
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4 <span style="float: right;">RON/2 of 4</span>
Loodvrije benzine	Ja

#### Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Klebspeling - inlaat	0,15 cold <span style="float: right;">mm</span>
Klebspeling - uitlaat	0,15 cold <span style="float: right;">mm</span>

#### Ontstekingsstelsel

<i>Ontstekingsstelsel</i>	
Ontstekingsstelsel	TCI <span style="float: right;">Type</span>

#### Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	CR7EKB <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.7-0.8 <span style="float: right;">mm</span>
Bougies	Champion <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	RG6YC <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.7-0.8 <span style="float: right;">mm</span>

#### Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Magneti/Marelli <span style="float: right;">Merk</span>
Stationair toerental	1500±100 <span style="float: right;">t/min</span>
CO-gehalte bij stat. toerental	1-1.5 <span style="float: right;">Vol. %</span>

### Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>		
Accu		Type
	YTX12-BS	
Spanning/capaciteit van de accu		V/Ah
	12/12	

### Bedrijfsgewicht

<i>Bedrijfsgewicht</i>		
Bedrijfsgewicht		kg
	189	

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit motor		SAE
	5W-40 Synth.	
Olieclassificatie motor		API
	SL	
Olieclassificatie motor		JASO
	MA/MA2	
Motorolie met filter		liter
	1.5	
Oliekwaliteit eindaandrijving		SAE
	80W-90	
Olie eindaandrijving		cm <sup>3</sup>
	250	
Koelcircuit		liter
	1.7	
Oliekwaliteit voorvork		SAE
	7,5W	
Olieinhoud in voorvork - links/rechts		cm <sup>3</sup> of mm
	195/195 cm <sup>3</sup>	

### Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band		Maat
	110/70-16	
Bandenspanning solo/duozitting		bar (psi)
	2,2 (32)/2,2 (32)	
Achterste band		Maat
	150/70-14	
Bandenspanning solo/duozitting		bar (psi)
	2,2 (32)/2,3 (34)	

### Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop		1e stadium
	7 Nm	
Cilinderkop		2e stadium
	90°	
Cilinderkop		3e stadium
	90°	

Nokkenas/kleppendecksel	9 Nm	
Magneto/vlieg wiel	115-125 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	170 Nm	
Koppelingsnaaf	65-75 Nm	
Bougies	14 Nm	
Temperatuursensor koelvloeistof	11 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter