

- Piaggio Beverly 500ie M34AM 29 kW (39hp) 7500 rpm (2011-2013)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Motor	M34AM
Inhoud/aantal cilinders	493/1
Boring/slag	94/71
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Klebspeling - inlaat	0,15 cold
Klebspeling - uitlaat	0,15 cold
Kompressiedruk	11

Ontstekingsysteem

<i>Ontstekingsysteem</i>	
Ontstekingsysteem	Map-i

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK
Bougies	CR7EKB
Elektrodenafstand	0.7-0.9

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	EFI
Stationair toerental	1500±100
Systeemdruk	3

Laadsysteem

<i>Laadsysteem</i>	
Geregelde spanning	14-15/5000
Spanning/capaciteit van de accu	12/12

Bedrijfsgewicht

<i>Bedrijfsgewicht</i>		
Bedrijfsgewicht	199	kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<i>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</i>		
Oliekwaliteit motor	5W-40	SAE
Olieclassificatie motor	SL	API
Olieclassificatie motor	MA	JASO
Motorolie met filter	1.7	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	250	cm ³
Koelcircuit	1.8	liter
Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	195/195 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

<i>Bandenspanningen</i>		
Voorste band	110/70-16 52S	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/2,2 (32)	bar (psi)
Achterste band	150/70-14 66S	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,2 (32)/2,3 (33)	bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Bevestigingsbouten remklauw	20-25 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	33-37 Nm	Achter
Wielasklem	6-7 Nm	Voor