

- **Piaggio**
- **Zip 50 4T**

Motor	C252M	Code
Inhoud/aantal cilinders	50/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	39/41,8	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Speciale controles en bijstellingen

Speciale controles en bijstellingen

Klebspeling - inlaat	0,10 cold	mm
Klebspeling - uitlaat	0,10 cold	mm

Ontstekingssysteem

Ontstekingssysteem

Ontstekingssysteem	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	8/1500	°motor/t/min
Maximum vervroeging	24/5-6000	°motor/t/min

Bougies

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RG4PHP	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm
Bougies	Champion	Merk

Bougies	RG4HC	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm

Carburateur/injectie

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	CVK 18	Type
Stationair toerental	1950±50	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	2,5±0,5	Vol. %
Hoofdsproeier	75	
Stationairloopsproeier	35	
Type/stand van naald	NACA/-	

Laadsysteem

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/7	V/Ah
---------------------------------	------	------

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	84	kg
-----------------	----	----

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit motor	5W-40	SAE
Olieclassificatie motor	SJ	API
Motorolie met filter	0.85	liter

Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	80	cm ³

Bandenspanningen

Bandenspanningen

Voorste band	100/80-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,3 (19)/-	bar (psi)
Achterste band	120/70-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,6-1,8 (23-26)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	7 Nm	1e stadium
Cilinderkop	90°	2e stadium
Cilinderkop	90°	3e stadium
Nokkenas/kleppendecksel	8-10 Nm	
Magneto/vliegwiel	40-44 Nm	
Kettingwiel van nokkenas	12-14 Nm	
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	10-15 Nm	
Kettingwiel/tandwiel	18-20 Nm +90°	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	20-25 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	43-52 Nm	Voor

